

Materiaal

Drager: 2 laags PP-vlies met fijnmazige wapening
Tussenlaag: High Breathable Film

Gewicht

Ca. 160 g/m²

Kenmerken

Waterkerend W1
Dampopen
Wapening

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 40%
Breedte: 50%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,03m

Brandklasse (EN13501-1)

Brandklasse E

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Buitenexpositie

Max. 3 maanden (onbeschermd)

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toepassing

Dak (vanaf 25°) en Wand

Afmeting

1,50m x 50m¹
2,90m x 50m¹ (niet in Plus uitvoering leverbaar)

Verpakking

per rol

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 520 N/50mm
Breedte: 520 N/50mm

MorgoVent VX

MorgoVent VX* is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is dampopen en weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

** In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleefrand.*

[Verwerkingsvoorschriften](#)

[Brochure](#)

Postadres:
Postbus 4088
7200 AH Zutphen

Bezoekadres:
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen

Contactgegevens:
T. +31(0)575-511508
E. info@morgofolietechniek.com